

KUDOKE

ExCentro 2



Gehäuse:

- Edelstahl 316 L
- Gehäusedurchmesser 42 mm
- Krone aus Edelstahl
- Verschraubte Bandstege
- Lünette und Gehäuseboden geschraubt
- Saphirglas auf Zifferblattseite und Gehäuseboden

Uhrwerk:

- Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug ETA 2824-2
- Durchmesser 25,6 mm
- Werkhöhe 4,6 mm
- Anzahl Rubine 25
- Frequenz 28'800 Halbschwingungen/Std.
- Gangreserve 38 Stunden
- Spiralfeder: Nivarox
- Rotor und Automatikbrücke handgraviert und Rosévergoldet
- Schrauben handpoliert

Zeiger und Zifferblatt:

- Zifferblatt: weiß, guillochiert, Datumsanzeige
- Werkhaltering handskelettiert
- Breguetzeiger aus Stahl, gebläut

Armband und Schließe:

- Lederarmband Alligator
- Dornschieße Edelstahl (wahlweise auch als Faltschieße)

Case:

- Stainless Steel 316 L
- Diameter 42 mm
- Strap elements screwed
- Screwed base
- Sapphire glass on top and back

Movement:

- Mechanical movement, self winding, ETA 2824-2
- Diameter 25,6 mm
- Height 4,6 mm
- 25 jewels
- Rate: 28'800 vibrations per hour
- Power reserve 38 hours
- Spiral spring: Nivarox
- Rotor skeletonized and engraved by hand, rose gold plated
- Screws polished by hand

Dial and Hands:

- White dial, guilloche, date indication
- Handskeletonized ring to hold the movement
- Breguet hands, steel, blued

Strap and Buckle:

- Alligator leather strap
- Buckle made of stainless steel (electively deployment clasp)



KUDOKE

— HANDMADE IN GERMANY —