

KUDOKE 5



Gehäuse:

- Edelstahl, horizontaler Schliff an den Seiten
- Gehäusedurchmesser 38 mm, Höhe 12 mm mit Glas/wahrgenommene Höhe 7 mm
- Zwiebel-Krone aus Edelstahl
- Wasserdicht bis 5 bar
- Lünette und Gehäuseboden geschraubt
- Entspiegeltes Saphirglas

Uhrwerk:

- Manufaktur-Uhrwerk Kaliber 1-24H_L, Handaufzug
- Durchmesser 30 mm
- Werkhöhe 4,3 mm zzgl. Scheibe mit Kugellagermechanismus
- Anzahl Rubine 18
- Frequenz 28'800 Halbschwingungen/Std.
- Gangreserve 46 Stunden
- Brücke mit spezieller Reibetechnik finisiert
- Unruhklöben handgraviert mit Unendlichkeitszeichen

Zifferblatt:

- Zifferblatt grainiert, versilbert mit aufgesetztem rhodiniertem Ziffernring zur Anzeige der 24 Stunden
- Handgravierte große gewölbte Himmelsscheibe, galvanisiert in Gelbgold, Schwarz- und Weißrhodium
- goldenes Dreieck auf der Nachtseite zur Anzeige der Uhrzeit

Armband und Schließe:

- Alcantara- oder Lederarmband
- Dornschnelle Edelstahl (wahlweise auch als Faltschnelle)

Case:

- Stainless Steel, brushed flanks
- Diameter 38 mm, Height 12 mm / visible height 7 mm
- Waterresistant up to 5 ATM
- Onion crown stainless steel
- Screwed base and bezel
- Anti-reflective sapphire crystal

Movement:

- Inhouse-movement Kaliber 1-24H_L, hand winding
- Diameter 30 mm
- Height 4.3 mm plus disc with ball bearing mechanism
- 18 jewels
- Rate: 28'800 vibrations per hour
- Power reserve 46 hours
- Frosted hand-finish of wheel bridge
- Handengraved balance cock with infinity symbol

Dial:

- Frosted dial, silvered with rhodinated chapter ring to indicate 24 hours
- Hand-engraved large domed rotating disc, electroplated in yellow gold, black and white rhodium
- Golden triangle on night side to indicate time

Strap and Buckle:

- Leather or Alcantara strap
- Pin buckle made of stainless steel (electively deployment clasp)



KUDOKE

— GERMAN WATCHMAKING —